Rettungszeichenleuchten

Rettungszeichenleuchte Universal -Typ C

Leuchtmittel:	E 14 / max. 5 W
Batterie:	wartungsfreier NiCd-Akku
Gehäuse:	Unterteil Stahlblech, galvanisch verzinkt, Oberteil Makrolon
Abmessungen:	B 235 mm, H 82 mm, T 82 mm
Schutzart:	IP 40
Erkennungsweite:	14 m
Brenndauer:	1 Stunde



Ausführung	Pendel-länge	Bestell-Nr.	Preis / Euro
Wand- und Deckenmontage		5401/Typ...	144,10
mit Wandausleger		5402/Typ...	auf Anfrage
Pendelmontage mit Pendellasche und 1 Pendel, komplett mit Aufhängung, Baldachin und Montagematerial **Rohrpendel:** Ø 13 mm mit weißem Kunststoff-überzug	300 mm	5403/Typ...	167,80
	500 mm	5404/Typ...	169,60
Schutzgitter, weiß aus Rundmaterial Ø 4mm B 352 mm, H 175 mm, T 130 mm		5405/Typ...	98,50

- einfache Montage
- inclusive eingebautem LED-Prüftaster
- Fluchtwegrichtung bitte bei Bestellung angeben!

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Rettungszeichenleuchte URD-2

DIN VDE 0108, DIN 4844, DIN EN 1838 und EN 60598-2-22

Best.-Nr. 5362 Preis: 79,70 Euro

Leuchtmittel:	E 14, 15 W Birnenform
Notlampe:	2,4 V / 0,3 A, für 3 Stunden
Batterie:	2,4 V / 1,3 A
Gehäuse:	Hochwertiger Kunststoff, Unterteil Isolierstoff schwarz, Abdeckung Thermoplast weiß
Abmessungen:	B 225 mm, H 125 mm, T 120 mm
Schutzart, -klasse:	IP 43 / Π ⧈ regengeschützt
Erkennungsweite:	20 m
Schaltungsart:	Dauer- / Bereitschaftsschaltung umklemmbar

Lieferumfang:

- Notlampe 2,4 V / 0,3 A, für 3 Stunden Notbeleuchtung
- Notlampe 2,4 V / 0,5 A, für 1 Stunde Notbeleuchtung (heller)
- 3 Auswahlpiktogramme

204/6.11

HERMES-Printec GmbH · Tel. 0 50 66 / 98 09 - 0 · Fax 0 50 66 / 98 09 - 47 oder - 69
Internet: **www.hermes-printec.de** · E-Mail: **info@hermes-printec.de**

Rettungszeichenleuchten

Rettungszeichenleuchte URD-1

DIN VDE 0108, DIN 4844, DIN EN 1838 und EN 60598-2-22

Best.-Nr. 5361 Preis: 111,20 Euro

Leuchtmittel:	E 14, 15 W Birnenform
Notlampe:	2,4 V / 0,3 A, für 3 Stunden
Batterie:	2,4 V / 1,3 Ah
Gehäuse:	Alurahmenprofil, Frontscheibe Kunststoff opal, Spezaialreflektor für optimale Piktogramm-Ausleuchtung
Abmessungen:	B 244 mm, H 120 mm, T 75 mm
Schutzart, -klasse:	IP 40 / I
Erkennungsweite:	20 m
Schaltungsart:	Dauer- / Bereitschaftsschaltung umklemmbar

Lieferumfang:

- Notlampe 2,4 V / 0,3 A, für 3 Stunden Notbeleuchtung
- Notlampe 2,4 V / 0,5 A, für 1 Stunde Notbeleuchtung (heller)
- 3 Auswahlpiktogramme

Die passende Notleuchte für individuelle Ansprüche

Wir liefern Notleuchten

- in außergewöhnlichen Designs
- mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten
- mit komfortabler Technik
- für die zentrale Stromversorgung oder Einzelbatterieversorgung

HERMES-Printec GmbH · Breslauer Str. 64 · 31157 Sarstedt
Tel. 0 50 66 / 98 09 - 0 · Fax 0 50 66 / 98 09 - 47 oder - 69
E-Mail: **info@hermes-printec.de**

204/6.11