

Drucker der G-Serie

Modell	GK420d	GX420d	GK420t	GX420t	GX430t
					
Druckverfahren	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckvolumen	geringes Druckvolumen ca. 1 Rolle / Tag	geringes Druckvolumen ca. 1 Rolle / Tag	geringes Druckvolumen ca. 1 Rolle / Tag	geringes Druckvolumen ca. 1 Rolle / Tag	geringes Druckvolumen ca. 1 Rolle / Tag
max. Etikettenbreite	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Auflösung	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	300 dpi
max. Druckgeschwindigkeit	127 mm / sek.	152 mm / sek.	127 mm / sek.	152 mm / sek.	102 mm / sek.
Einsatzbereich / Hinweis / Vorteile	• optimal für Lager und Versand • Etiketten mit Barcodes • gute Anbindungsmöglichkeiten in bestehende Netzwerke	• optimal für Lager und Versand • Etiketten mit Barcodes • hohe Druckgeschwindigkeit • einfache Bedienung • flexibel durch zahlreiche Erweiterungsoptionen	• optimal für Lager und Archive • universelle Nutzung • schnell zu bestückende Farbbandaufnahme	• optimal für dauerhafte Produktkennzeichnung • witterungs- und temperaturbeständige Etiketten aus unterschiedlichen Kunststoffen • hohe Druckgeschwindigkeit • einfaches Wechseln von Farbbändern • flexibel durch zahlreiche Erweiterungsoptionen	• optimal für Bauteile • kratzfeste Typenschilder und technische Kennzeichnung • feine Barcodes (auch 2D-Codes), Grafiken, Logos, Texte • hohe Auflösung • optimale Anpassbarkeit • flexibel durch zahlreiche Erweiterungsoptionen

hermesprintec GmbH

Breslauer Str. 64 · 31157 Sarstedt · Tel. 0 50 66 / 98 09-0 · Fax 0 50 66 / 98 09-47
E-mail: info@hermes-printec.de · Internet: www.hermes-printec.de